

Per verniciatura, tubetti, lattine e decorazioni di lamiera

## CARATTERISTICHE

- Stabilità dimensionale
- Ridotta bacchettatura in stampa
- Incisioni ad alta risoluzione
- Ripetibilità in stampa
- Basso rigonfiamento
- Lunga durata e minor abrasione
- Migliore stesura dell'inchiostro
- Strato spellicolabile su richiesta
- Adatte ad inchiostri base UV, solvente e ad acqua



## DATI TECNICI

	Base acciaio	Base alluminio
<b>Colore:</b>	EPDM/ nero	EPDM/ nero
<b>Superficie:</b>	liscia	liscia
<b>Ruvidità:</b>	RZ (DIN 4768): 7.0 µm	RZ (DIN 4768): 7.0 µm
<b>Ruvidità:</b>	RA (DIN 4768): 0.9 µm	RA (DIN 4768): 0.9 µm
<b>Durezza Superficie:</b>	(DIN 53505): 65°	(DIN 53505): 65°
<b>Durezza Shore:</b>	A	A
<b>COMPRIMIBILITA'</b>	con 135 N/cm <sup>2</sup> : 1.14 mm ± 0.04 mm	con 135 N/cm <sup>2</sup> : 1.14 mm ± 0.04 mm
<b>SUPPORTO</b>	acciaio	alluminio
<b>SPESSORE NOMINALE</b>	0,73 mm a 2.84 mm	1.15 mm e 1.35 mm