

GOMMA FLEEXO



Dal 1939 DITOM produce mescole per la flessografia. Si tratta di gomma cruda in foglia disponibile in rotoli da 20 kg.

GOMMA NATURALE

Specifiche tecniche [technical features, Natural Rubber]

FC 40 BV

Colore Colour: verde green

Durezza Hardness: 40; Densità Density: 1.14

Impiego Application Cartone ondulato, interno buste [Corrugated cardboard, inside envelopes]

FC 50 C

Colore Colour: celeste light blue

Durezza Hardness: 50; Densità Density: 1.28

Impiego Application Sacchetti, sacchi, usi generali [Paper bags, general purposes]

FC 55 RED

Colore Colour: rossa red

Durezza Hardness: 55; Densità Density: 1.20

Impiego Application Sacchetti, sacchi, usi generali [Paper bags, general purposes]

FC 60 PC

Colore Colour: celeste light blue

Durezza Hardness: 60; Densità Density: 1.32

Impiego Application Impieghi vari, carta, inchiostri all'acqua [paper, water inks, others]

S N N

Colore Colour: celeste light blue

Durezza Hardness: 60; Densità Density: 1.32

Impiego Application Sottostrato per rettifica [underlayer for grinding]

DITOM SRL

Via Tonale 15, 20021 Baranzate — Milano, Italia
Tel. +39 023820.3318 - Fax. +39 023820.3319
Email info@ditom.it - www.ditom.it

ditom
SRL
Prodotti per la Stampa

GOMMA FLEEXO

GOMMA RESISTENTE AGLI ESTERI

[technical features, Esters-proof Rubber]

EP 50

Colore Colour: viola violet

Durezza Hardness: 50; Densità Density: 1.20

Impiego Application Cellophane, PVC, nastri adesivi (Cellophane, PVC, adhesive tapes)

FDV

Colore Colour: verde green

Durezza Hardness: 60; Densità Density: 1.23

Impiego Application Cellophane, PVC, nastri adesivi (Cellophane, PVC, adhesive tapes)



GOMMA SINTETICA RESISTENTE AGLI OLII

[technical features, Oil resistant synthetic rubber]

FO 55 A

Colore Colour: arancio orange

Durezza Hardness: 55; Densità Density: 1.32

Impiego Application Polietilene, carta (Polyethylene , paper)

FO 55 M

Colore Colour: marrone brown

Durezza Hardness: 55; Densità Density: 1.27

Impiego Application Polietilene, carta, usi generali (Polyethylene , paper, general purposes)

FO 60 N

Colore Colour: nero black

Durezza Hardness: 55; Densità Density: 1.16

Impiego Application Polietilene, carta - per lunghe tirature (Polyethylene , paper - for long runs)

PC 65 C

Colore Colour: celeste light blue

Durezza Hardness: 70; Densità Density: 1.34

Impiego Application Stampa del retino - resistente all'ozono (Halftone printing - Ozone-proof)

DITOM SRL

Via Tonale 15, 20021 Baranzate - Milano, Italia
Tel. +39 023820.3318 - Fax. +39 023820.3319
Email info@ditom.it - www.ditom.it

ditom
SRL
Prodotti per la Stampa