

GOMMA TIMBRI



GOMMA PER LA PRODUZIONE DEL TIMBRO

Gomma cruda in foglia per la produzione del timbro. Disponibile in rotoli da 5, 10 oppure 20 kg. [Uncured rubber in sheets for rubber production. Available in 5, 10 or 20 kgs rolls]

Specifiche tecniche [technical features]

FT B

Colore/Colour: bianco/white

Durezza/Hardness: 55

Densità/Density: 1.39

FT C

Colore/Colour: celeste/light blue

Durezza/Hardness: 55

Densità/Density: 1.39

FC TG

Colore/Colour: grigio/grey

Durezza/Hardness: 60

Densità/Density: 1.40

GOMMA LASER PER TIMBRI

Ideale per la produzione di timbri tramite l'incisione laser. Formato standard: 210x297 mm. Formato massimo a richiesta: 660x1000 mm. Confezione da 10 fogli. [Perfect for the production of stamps through laser engraving. Standard size: 210x297 mm. Max size upon request: 660x1000 mm. 10 sheets/package.]

Specifiche tecniche [technical features]

LASER G

Colore/Colour: grigio/grey

Durezza/Hardness: 55; Densità/Density: 1.26

DITOM SRL

Via Tonale 15, 20021 Baranzate — Milano, Italia
Tel. +39 023820.3318 - Fax. +39 023820.3319
Email info@ditom.it - www.ditom.it

ditom
SRL
Prodotti per la Stampa