

Impianto a ULTRASUONI

per anilox e sleeve

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

- Vasca in acciaio inox Aisi 304
- Rotazione automatica cilindro
- Lavaggio di uno o più anilox contemporaneamente
- Vasca di risciacquo con motore indipendente (mod. superior)
- Sistema di regolazione della frequenza delle onde

OPTIONALS

- Doppia frequenza per anilox HD (su richiesta)
- Kit Filtraggio
- Supporti sleeve su misura



LE IMMAGINI SONO UTILIZZATE PER IL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO.
LA CARPENTERIA DEGLI IMPIANTI PUO' VARIARE.

SPECIFICHE

STANDARD

SUPERIOR

Modelli consigliati per	Banda stretta	Banda stretta e larga
Vasca di lavaggio	1 o più anilox	1 o più anilox
Motore rotazione lavaggio	SI	SI
Vasca separata risciacquo	NO	1 o più
Motore rotazione vasca risciacquo	SI	SI
Kit filtraggio	Su richiesta	SI
Spray acqua/aria	NO	SI
Coperchio	Standard	a molla
Temperatura di lavaggio	0-80°C	0-80°C

MADE IN CEE