

per parti macchina e racle

DOTZIONI STANDARD

- Ugelli spray con regolazione dell'angolo di inclinazione
- Motore cestello + cestello
- Sistema filtraggio base: filtro metallico 1 mm
- Sistema filtraggio di precisione: filtro 50 micron con pompa
- Controllo digitale per la regolazione del tempo e della temperatura
- Detector liquido di lavaggio per evitare di azionare la macchina senza liquido.
- Molla coperchio aperto e chiuso
- Sistema speciale per arresto macchina in caso di apertura del coperchio in fase di lavaggio.
- Scarico fumi, Valvola 1" , 100% acciaio inox 304



SPECIFICHE

SMALL

MEDIUM

LARGE

Diametro del cestello	800 mm	1000 mm	1200 mm
Altezza del cestello	300 mm	300 mm	300 mm
Altezza tanica (utile):	500 mm	500 mm	500 mm
Capacità utile della tanica	200 l.	290 l.	320 l.
Capacità pompa	120 l./min	160 l./min	160 l./min
Pressione	3,5 bar	5 bar	5 bar
Riscaldamento	5 kW	7,5 kW	10 kW
Carico del cestello	200 kg	200 kg	200 kg
Peso totale della macchina	110 kg	110 kg	110 kg

MADE IN CEE