

## Unità per il lavaggio post-stampa. Lastre letterpress e flexo

### CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

- Molto robusta ed ecologica
- Adatta per stampatori che archiviano i clichè per successive ristampe
- Pulizia da ogni tipo di inchiostro e su tutta la superficie mediante barre irroratrici del liquido detergente e due spazzole rotanti e traslanti
- Grande risparmio di tempo e conformità alle normative di sicurezza per l'operatore e per l'ambiente automatizzando il processo di pulizia e asciugatura del clichè
- Ricircolo per il liquido di lavaggio
- Ricircolo per l'acqua di risciacquo
- Tutte le parti interne in pvc
- Velocità di passaggio e spazzolatura indipendenti regolabili tramite pannello
- Piano di ingresso e cestello in uscita



### SPECIFICHE

<b>Larghezza max. lastra (mm)</b>	450	650	950	1200
<b>Capacità fustino (litri) detergente di ricircolo</b>	20	30	30	30
<b>Potenza</b>	3 Kw	4 Kw	4 Kw	4 Kw
<b>Alimentazione</b>	220V 3-Phasen+N+E	380V 3-Phasen+N+E	380V mono 3-Phasen+N+E	380V mono 3-Phasen+N+E
<b>Dimensioni (LXH) (mm)</b>	890x1080	1300x1430	1550x1430	1840x1430

- Disponibile anche in formato utile 1400

MADE IN CEE